

B3


Guía Precisa

P/N: 28220 (Trifásico - 400 V)
P/N: 28211 (Monofásico - 110 V)

Ajuste del ángulo
de desbarbado

Ajuste de profundidad de
mecanizado





Diseñado para desbarbar y biselar piezas y partes de acero. Procesamiento de diferentes tipos de materiales. Diseño de máquina sólido y estable.

- Escala para el ajuste de la profundidad de mecanizado
- Cubiertas protectoras de seguridad
- Ángulo de mecanizado ajustable
- Para acero, acero inoxidable, aluminio y otros materiales
- Guías de placas precisas, macizas y largas
- Empacado en caja de cartón

Datos técnicos:

| | |
|------------------------------|---|
| Ángulo de bisel: | 30° - 60° continuamente ajustable |
| Ancho de bisel: | 0 - 3 mm / 0.12 in - 400 MPa / 58 015 PSI |
| Motor: | 1300 W |
| Velocidad: | 3 600 rpm |
| Desplazamiento: | manual |
| Peso: | 31 kg / 68 lb |
| Dimensiones: | 530 x 420 x 410 mm / 21 x 16.5 x 16.1 in |
| Número de insertos de corte: | 5 piezas (cuatro lados) |

Incluido en el precio:

Sistema de biselado completo - equipado con cabezal e insertos de corte.
 Cable de alimentación sin conector.
 Herramientas para el operador.
 Manual de usuario.

Nombre de la máquina:

P/N:

| | |
|--|-------|
| Sistema de desbarbado y biselado B3 (Trifásico - 400 V) | 28220 |
| Sistema de desbarbado y biselado B3 (Monofásico - 110 V) | 28211 |

Accesorios:

| | |
|---|---------------|
| Cabezal de corte de repuesto (equipado con insertos de corte) | P/N: 28221 |
| Insertos de corte revestidos (paquete de 10 piezas) | 25909 |



P/N: 28221



P/N: 25909

