












EVO 160 M COMBI

GENERADOR COMPACTO MONOFÁSICO PARA SOLDADURA MIG/MAG CON REGULACIÓN POR PASOS

| Art. | 495 | Datos técnicos |
|---|--|--|
|  | 230 V 50/60 Hz ± 10% | Alimentación monofásica Single phase input |
|  | 16 A | Fusible de acción retardada Fuse rating (slow blow) |
|  | 4,6 kVA 20% 2,1 kVA 60% 1,5 kVA 100% | Potencia absorbida Input power |
|  | 28 ÷ 160 A | Corriente mín-máx obtenible en soldadura Min.-max. current that can be obtained in welding |
|  | 120 A 20% 70 A 60% 55 A 100% | Factor de servicio (10 min. 40° C) Según normas IEC 60974-1 Duty Cycle (10 min.40°C) According to IEC 60974-1 |
|  | 1x7 | Nº pasos de regulación Number of regulation steps |
|  | 0,6/0,8 Macizo 0,9 Tubular | Hilos compatibles Wire sizes that can be used |
|  | Ø 200 mm/5 kg | Bobina hilo máx. compatible Max. wire spool size |
|  | IP21S | Grado de protección Protection class |
|  | 29 kg | Peso Weight |
|  | 395x690x531 mm | Dimensiones (L x P x H) Dimensions (WxLxH) |