












JAGUAR SOUND MIG 2060/MD STAR DOUBLE PULSE

GENERADOR INVERTER MONOFÁSICO COMPACTO CON DOBLE ARRASTRAHILO PARA SOLDADURA MIG/MAG

Art.	302	Datos técnicos
	230 V 50/60 Hz +15% / -20%	Alimentación monofásica Single phase input
	20 A	Fusible de acción retardada Fuse rating (slow blow)
	5,7 kVA 60% 4,1 kVA 100%	Potencia absorbida Input power
	15 ÷ 200 A	Corriente mín-máx obtenible en soldadura Min.-max. current that can be obtained in welding
	200 A 60% 160 A 100%	Factor de servicio (10 min. 40° C) Según normas IEC 60974-1 Duty Cycle (10 min.40°C) According to IEC 60974-1
	Electronic	Regulación continua Stepless regulation
	0,6/0,8/0,9/1,0 Fe 0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Al 0,6/0,8/0,9/1,0 A.Inox 0,8/0,9/1,0 Cu-Si 3% 0,8/1,0 Cu-Al8 (AlBz8)	Hilos compatibles Wire sizes that can be used
	Ø 200 mm/5 kg Ø 300 mm/15 kg	Bobina hilo máx. compatible Max. wire spool size
	IP23S	Grado de protección Protection class
	75 kg	Peso Weight
	588x952x990 mm	Dimensiones (L x P x H) Dimensions (WxLxH)